

## SCHEDA TECNICA

Preparato: PALESTRE E LOCALI COMMERCIALI

CERA METALLIZZATA ANTISCIVOLO

Codice commerciale: KS300

Codice preparato: 42031105

Pag. 1 di 1

Revisione: 15.06.2016 JR



## PALESTRE E LOCALI COMMERCIALI

### Cera metallizzata antiscivolo

<b>IMPIEGO</b>	Protezione e lucidatura di tutti i pavimenti resistenti all'acqua soggetti a forte usura, applicazione manuale o con spandicera.
<b>DESCRIZIONE</b>	Liquido opalescente, gradevolmente profumato, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,028, pH 8-9.
<b>COMPONENTI</b> (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi non ionici. Altri componenti: Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, Parfum, Limonene.
<b>ETICHETTATURA</b> (Regolamento 1272/2008/CE)	- (non classificato)
<b>AVVERTENZE</b>	Conservare fuori della portata dei bambini.
<b>COMPORTAMENTO ECO-LOGICO</b>	I tensioattivi impiegati sono a base di alcoli grassi lineari facilmente biodegradabili. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
<b>CARATTERISTICHE</b>	Asciugandosi forma su tutte le superfici una pellicola autolucidante, tenace e resistente, che respinge lo sporco, è antisdrucciolevole, non scivolosa e inattacabile dall'acqua e dai normali detergenti. Rilucidabile con macchine high-speed, con ottimi risultati (effetto bagnato, anche detto wet gloss). Rimozione con <i>Decerante Universale</i> .
<b>DOSAGGIO E IMPIEGO</b>	Cospargere uniformemente con mocio umido o con un applicatore adatto sul pavimento ben preparato e lasciare asciugare. Per i pavimenti in linoleum a poro aperto può essere consigliabile un pretrattamento con cera al solvente. Il tempo di asciugatura dipende dalle condizioni atmosferiche; per ottenere il massimo delle prestazioni il pavimento deve asciugare bene. Dopo almeno 30 minuti si può, se necessario, applicare un secondo strato. Non calpestare il pavimento finché non è perfettamente asciutto. Pulizia e manutenzione quotidiana con <i>Ceramica Pulitore Manutentore</i> .
<b>CONSUMO</b>	20 - 25 ml/m <sup>2</sup> circa per applicazione.
<b>SCADENZA</b>	≥ 24 mesi, conservato in contenitori chiusi, in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
<b>CONFEZIONI</b>	Tanica da 5 l (codice EAN 8008273907059)