

SCHEDA TECNICA

Preparato: PARQUET E LAMINATO CERA AUTOLUCIDANTE

Codice commerciale: KS340

Codice preparato: 42030701

Pag. 1 di 1

Revisione: 15.06.2016 JR



PARQUET E LAMINATO Cera autolucidante

IMPIEGO	Lucidatura di tutti i pavimenti resistenti all'acqua, applicazione manuale o con attrezzi da stesura.
DESCRIZIONE	Liquido opalescente, gradevolmente profumato, non infiammabile, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, peso specifico 1,02, pH 8,0 ± 0,5.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi non ionici Contiene methyisothiazolinone, benzisothiazolinone, parfum, limonene. Contiene: Acidi di colofonia, fumarati, esteri con pentaeritritolo e fosfato di triisobutile, può provocare una reazione allergica.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	- (non classificato)
AVVERTENZE	Conservare fuori della portata dei bambini. Risciacquare con acqua eventuali schizzi negli occhi.
COMPORTAMENTO ECOLOGICO	I tensioattivi impiegati sono a base di alcoli grassi lineari facilmente biodegradabili. I polimeri non contengono sali di zinco. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
CARATTERISTICHE	Asciugandosi forma su tutte le superfici una pellicola autolucidante e resistente, antisdruciolevole e antiscivolo, insensibile ai normali detergenti. Rilucidabile con lucidatrici, rimozione con <i>Decerante Universale</i> .
DOSAGGIO E IMPIEGO	Assicurarsi che le superfici da trattare siano pulite. Per la prima applicazione stendere una mano uniforme di prodotto non diluito con mop, frangia o panno umido e lasciare asciugare. Se necessario effettuare un secondo passaggio in senso trasversale al primo. Per ridare lucentezza e per la manutenzione ad umido dei tratti più trafficati usare il prodotto diluito con 10 parti di acqua fredda (100 ml per litro d'acqua = un tappo pieno). Per la pulizia ordinaria diluire il prodotto con 50 parti di acqua tiepida (20 ml per litro d'acqua = un tappo pieno per un secchio da 5 litri d'acqua). Non bagnare troppo il pavimento. Non risciacquare. Non calpestare il pavimento finchè non è perfettamente asciutto.
CONSUMO	20 ml/m ² circa per applicazione.
SCADENZA	≥ 24 mesi, conservato in contenitori chiusi in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	Cartone con 6 flaconi da 1 l (codice EAN flacone 8008273009401, codice EAN cartone 8008273940063)