

SCHEDA TECNICA

Preparato: DISOTTURANTE UNIVERSALE

Codice commerciale: F401

Codice preparato: 40733101

Pag. 1 di 1

Revisione: 22.06.2016 JR



Disotturante Universale

IMPIEGO	Eliminazione degli intasamenti formati da residui di sapone, calcare, grassi, capelli ecc. negli scarichi di cucina e bagno. Impiego: versare, lasciare agire, risciacquare.
DESCRIZIONE	Liquido limpido di colore blu-viola, pesante, quasi inodore, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile. Peso specifico 1.27 circa, pH 14.
COMPONENTI (Regolamento 48/2004/CE)	< 5% tensioattivi non ionici, sbiancante a base di cloro Altri componenti: alcali, colorante, ausiliari, acqua.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Pericolo H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Contiene: Idrossido di Sodio.
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria nell'impiego di prodotti chimici. Evitare il contatto con materiali delicati quali alluminio, zinco, legno, tessuti.
COMPORTAMENTO ECO-LOGICO	Non contiene fosfati. Gli alcali contenuti vengono in parte neutralizzati in saponi idrosolubili, per trasformazione dei grassi depositati nelle tubazioni e nei pozzi. L'introduzione incontrollata nelle fognature può provocare danni al sistema idrico. Usare pertanto il prodotto solo per gli impieghi previsti, nelle dosi prescritte e con la precauzione dovuta nell'uso di prodotti chimici.
CARATTERISTICHE	Altamente alcalino, non produce schiuma, possiede marcato potere di saponificazione verso olii e grassi e loro depositi. Non intacca le tubazioni in metallo o plastica; è però altamente aggressivo per la pelle umana, le fibre naturali e l'alluminio. Elimina i cattivi odori.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Asportare prima l'acqua stagnante sopra lo scarico intasato e versare con cautela ¼ - ½ l di prodotto direttamente nello scarico e lasciare agire per 4 ore circa. Per il suo alto peso specifico il prodotto scende verso il basso e scioglie lentamente l'intasamento. Quando lo scarico è di nuovo libero, risciacquare con acqua molto calda. Usando il prodotto periodicamente in dosi minori si previene la formazione di intasamenti.
CONSUMO	250 - 500 ml per applicazione.
SCADENZA	≥ 18 mesi in contenitori chiusi. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
SPEDIZIONE	ADR Classe 8: UN 1824, Idrossido di Sodio, 8, II, (E)
CONFEZIONI	Scatola di cartone con 6 flaconi da 1 l (codice EAN 8008273009180) con chiusura "child-proof" e segno tattile di pericolo per non vedenti (codice EAN cartone 8008273918062).