

# TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: SOGLANZ

Produkt Nr.: 25130256

Seite 1 di 1

Überarbeitet am: 14.06.2016 JR



*SoGlanz*  
*Feinpolitur*

<b>VERWENDUNG</b>	Reinigung und Glanzpflege mit Anlaufschutz von allen matten oder unansehnlich gewordenen Metalloberflächen aus Edelstahl, Chrom, Bunt- und Edelmetall, aber auch von Glas, Marmor, Porzellan, Emaille, Keramik, Formica und Lack. Anwendung durch händischen Auftrag und anschließende manuelle Reinigung mit Tüchern oder Pads.
<b>BESCHREIBUNG</b>	Puddingartige, beigefarbene Paste mit schwachem Geruch, in Wasser dispergierbar, nicht brennbar, Spez. Gewicht 1.185, pH 9,5 – 10,5
<b>INHALTSSTOFFE</b> (Verordnung 648/2004/EG)	15-30% aliphatische Kohlenwasserstoffe. <5% Seife. Weitere Inhaltsstoffe, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, Limonen.
<b>KENNZEICHNUNG</b> (Verordnung 1272/2008/EG)	- (nicht kennzeichnungspflichtig) Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
<b>SICHERHEITSRATSCHLÄGE</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Produkt mit der nötigen Sorgfalt beim Umgang mit chemischen Produkten verwenden. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
<b>UMWELTPROFIL</b>	Enthält nur leicht abbaufähige Tenside. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung werden nach den uns vorliegenden Informationen keine nachteiligen Wirkungen verursacht.
<b>EIGENSCHAFTEN</b>	Entfernt dank mikrofeiner, hochaktiver Abrasivstoffe alle oxidischen und sonstigen Anlaufschichten, Flecken, Verfärbungen und Ablagerungen von allen Metalloberflächen wie Theken, Anrichten, Spülen, Armaturen, Chromteilen, Kochtöpfen, angelaufenem Besteck, Küchengerät, Serviergeschirr, Bügeleisen, Kupfer- Messing- Zinngegenständen, Silber, Gold, und stellt den ursprünglichen Glanz wieder her. Das gilt auch für mattgewordene Glas- und Marmorflächen, Porzellan- und Emailleteile, Badewannen und Duschbecken, Kühlmöbel und Kücheneinrichtungen, Glaskeramik-Kochplatten, Formica- und Lackoberflächen.
<b>ANWENDUNG UND DOSIERUNG</b>	Etwas Paste mit einem nassen Schwamm verreiben, bis Wasser abperlt (kaltes Wasser verwenden, Abrasivschwamm vorteilhaft). Mit feuchtem Ledertuch abtrocknen und mit trockenem Tuch nachreiben. Bei eingebraunten Verschmutzungen, Rost- und Kalkablagerungen Paste pur auftragen, 10 Minuten einwirken lassen und mit zerknülltem, nassen Papier abreiben. Mit trockenem Tuch nachwischen. Gibt Hochglanz ohne Polieren. Nicht für Plexiglas, beschichtetes Glas oder Metallic-Lack verwenden.
<b>VERBRAUCH</b>	20-30 g/m <sup>2</sup> Oberfläche ca.
<b>LAGERFÄHIGKEIT</b>	≥ 12 Monate in geschlossenen Flaschen, in kühlen, gut gelüfteten Räumen. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.
<b>VERPACKUNG</b>	Flasche mit 250 ml Nettoinhalt (EAN-Code 8008273006066) Karton mit 6x250 ml Flaschen (EAN-Code 8008273606068)