

SCHEDA TECNICA

Preparato: ANTIMUFFA ALGHE MUSCHI

Codice commerciale: KS310

Codice preparato: 42090875

Pag. 1 di 1

Revisione: 07.06.2018 JR



ANTIMUFFA ALGHE MUSCHI

Igienizzante

IMPIEGO	Elimina muffe, alghe e muschi da muri interni ed esterni, rivestimenti, pistrelle in bagni, docce, piscine, saune, cantine, garage e terrazze, e ne previene il ritorno. Igienizza le superfici ed elimina gli odori sgradevoli. Applicazione con nebulizzatore e successiva pulizia manuale con panni o pad.
DESCRIZIONE	Liquido opalescente, con odore caratteristico, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.03 g/cc, pH 12.5 ± 0.5.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi anfoteri, sbiancante a base di cloro, sapone, policarbonilati. Altri componenti: parfum.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Pericolo EUH206 Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro). H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene: Idrossido di Potassio; Sodio Ipoclorito.
AVVERTENZE	Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare gli aerosoli. Non mescolare con altri prodotti. Utilizzare il prodotto in sicurezza con le protezioni indicate.
COMPORTAMENTO ECO-LOGICO	Contiene solo minime percentuali di tensioattivi facilmente biodegradabili. Nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
CARATTERISTICHE	Poco schiumogeno, con ottimo potere penetrante e detergente.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Leggere le indicazioni di pericolo prima dell'uso. Spruzzare sulla superficie da trattare, lasciare agire qualche minuto, asportare le muffe con spugna, panno, spazzola morbida o raschietto, risciacquare abbondantemente con acqua. Per superfici delicate verificare preventivamente la compatibilità su una parte nascosta. <u>NON</u> utilizzare su tessuti, muri trattati con pittura non lavabile, legno e metallo nudi.
CONSUMO	3-5 ml/m ² per superfici
SCADENZA	≥ 12 mesi in contenitori chiusi in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
SPEDIZIONE	ADR Classe 8: UN 1814, Idrossido di Potassio, 8, II, (E)
CONFEZIONI	Flacone da 750 ml con spruzzatore child-proof (codice EAN 8008273009593) Cartone da 6x750 ml (codice EAN 8008273959065)