

## TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: GLANZLACK FÜR SPORT- UND TANZBÖDEN

Produkt Nr.: 11041001

Seite 1 von 1

Überarbeitet am: 18.10.2016 JR



### *Glanzlack für Sport- und Tanzböden*

<b>VERWENDUNG</b>	Beschichtung und Glanzpflege von allen wasserbeständigen, stark frequentierten Fußbodenbelägen im Gemeinschaftsbereich, manueller oder Wischauftrag.
<b>BESCHREIBUNG</b>	Weiß opaleszierende Flüssigkeit mit leichtem Geruch, in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, nicht brennbar, Spez. Gewicht 1,028, pH 8-9.
<b>INHALTSSTOFFE</b> (Verordnung 648/2004/EG)	<5% nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, Parfum, Limonen.
<b>GEFAHRENHINWEISE</b> (Verordnung 1272/2008/EG)	- (nicht kennzeichnungspflichtig)
<b>SICHERHEITS-RATSCHLÄGE</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
<b>UMWELTVERHALTEN</b>	Die verwendeten Tenside sind auf Basis leicht abbaufähiger, linearer Fettalkohole. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung werden nach den uns vorliegenden Informationen keine nachteiligen Wirkungen verursacht.
<b>EIGENSCHAFTEN</b>	Bildet beim Trocknen einen hochglänzenden, zähelastischen, strapazierfähigen, schmutzabweisenden, tritt-, rutsch- und reinigungsmittelfesten Film auf allen Oberflächen. Polierfähig (wet gloss) im "High-Speed"-Verfahren, Entfernung mit <i>Grundreiniger Unyrain</i> .
<b>ANWENDUNG UND DOSIERUNG</b>	Unverdünnt mit feuchtem Tuch, Mop oder Wischgerät auf den gut gereinigten und trockenen Boden dünn und gleichmäßig auftragen und gut trocknen lassen. Bei offenenporigen Linoleumbelägen kann eine Vorbehandlung mit Bohnerwachs ratsam sein. Die Trockenzeit wird stark von den lokalen atmosphärischen Bedingungen beeinflusst. Gute Durchtrocknung ist Voraussetzung für überdurchschnittlich lange Haltbarkeit der Beschichtung. Nach 30 Minuten kann, falls erforderlich, ein zweiter Auftrag um 90° versetzt erfolgen. Boden erst wieder betreten, wenn die Beschichtung vollkommen trocken ist. <i>Unterhaltsreinigung mit Fliesenrain Unyrain oder Wischpflege Unyrain.</i>
<b>VERBRAUCH</b>	20 - 25 ml/m <sup>2</sup> pro Auftrag.
<b>LAGERFÄHIGKEIT</b>	≥ 24 Monate in geschlossenen Gebinden, in kühlen Räumen. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.
<b>VERPACKUNG</b>	Kanister mit 10 l Nettoinhalt (EAN Code 8008273002822)