

## SCHEDA TECNICA

Preparato: ANTIGRAFFITI  
Codice commerciale: KS283  
Codice preparato: 42090101  
Pag. 1 di 1  
Revisione: 15.06.2016 JR



## ANTIGRAFFITI Protettivo

|  |  |
|--|--|
| <b>IMPIEGO</b>                                     | Protettivo inodore e incolore a base acquosa, indicato per proteggere da scritte e graffi le superfici in marmo, granito, pietra, ardesia, intonaci, mattoni a vista, cemento e calcestruzzi. Rende facile l'asportazione dei graffi. Non ingiallisce nel tempo. Applicazione manuale con panno, pennello o rullo.   |
| <b>DESCRIZIONE</b>                                 | Liquido opalescente, incolore, di odore leggero, miscibile con acqua, non infiammabile, peso specifico 0,993, pH 8,5 ± 0,5.  |
| <b>COMPONENTI</b><br>(Regolamento 648/2004/CE)     | < 5% tensioattivi non ionici.<br>Altri componenti: Methylisothiazolinone   |
| <b>ETICHETTATURA</b><br>(Regolamento 1272/2008/CE) | <b>Attenzione H319</b> Provoca grave irritazione oculare.  |
| <b>AVVERTENZE</b>                                  | Conservare fuori dalla portata dei bambini.<br>Lavorare utilizzando le protezioni indicate.  |
| <b>COMPORTAMENTO ECOLOGICO</b>                     | Gli agenti protettivi contenuti sono neutri all'ambiente, i tensioattivi contenuti sono facilmente biodegradabili.<br>Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.   |
| <b>CARATTERISTICHE</b>                             | Asciugandosi forma su tutte le superfici una barriera che impedisce alle vernici spray di aderire e favorisce la successiva eliminazione dei residui.  |
| <b>DOSAGGIO E IMPIEGO</b>                          | Assicurarsi che le superfici da trattare siano pulite. Applicare uniformemente il prodotto con pennello o rullo. Nel trattamento di superfici molto porose può rendersi necessario ripetere l'applicazione fino ad ottenere una copertura uniforme. Se necessario ripetere l'operazione dopo 8 ore di asciugatura, fino ad ottenere una copertura uniforme.<br>In caso di rimozione dovuta a residui di pitture murali, ripetere l'operazione. |
| <b>CONSUMO/RESA</b>                                | Circa 5-10 m <sup>2</sup> /litro di prodotto secondo la porosità della superficie da trattare.   |
| <b>SCADENZA</b>                                    | ≥ 12 mesi in contenitori chiusi in locale fresco e ventilato.<br>Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.   |
| <b>CONFEZIONI</b>                                  | Flacone da 1 l (codice EAN 8008273009166)<br>Cartone da 6x1 l (codice EAN 8008273916068)   |