

# TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: WOODCARE

Produkt Nr: 12031105

Seite 1 von 1

Überarbeitet am: 28.08.2017 JR



## WoodCare Wischprotektor für Bodenbeläge

<b>VERWENDUNG</b>	Reinigung und Glanzpflege für alle Böden aus Holz und Derivaten wie gehobeltes Holz, naturbelassenes Holz, geöltes Holz, Parkett und Laminat; manuell mit Wischwerkzeug oder mit Reinigungsautomaten. Reinigt porentief und hinterlässt beim Trocknen einen wasserlöslichen Pflegefilm der selbstglänzend, polierfähig, rutschhemmend und Schmutz abweisend ist. Das Produkt kann im professionellen Bereich in 10%iger Verdünnung als Spray-Cleaner verwendet werden, durch Sprühauftrag und maschinelles Nachpolieren.
<b>BESCHREIBUNG</b>	Leicht opaleszierende, niedrigviskose Flüssigkeit mit sehr angenehmer Parfümierung, in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, nicht brennbar, spez. Gewicht 0,998, pH 6,5 – 7,5.
<b>INHALTSSTOFFE</b> (Verordnung 648/2004/EG)	5 - 15% nichtionische Tenside Weitere Inhaltsstoffe: Phenoxyethanol, Parfum
<b>KENNZEICHNUNG</b> (Richtlinie 1272/2008/EG)	- (nicht kennzeichnungspflichtig)
<b>SICHERHEITSRATSCHLÄGE</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Produkt mit der vorgesehenen Schutzausrüstung verwenden.
<b>UMWELTPROFIL</b>	Enthält ausgesprochen umweltfreundliche Tenside auf Basis leicht abbaufähiger Fettalkohole und umweltneutrale Polymere ohne Metallsalze. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung, Beachtung der vorgeschriebenen Einsatzmengen und der beim Umgang mit Chemikalien nötigen Sorgfalt, werden nach den uns vorliegenden Informationen keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt verursacht.
<b>EIGENSCHAFTEN</b>	Das Produkt ist in Wasser leicht löslich, schaumarm und besitzt hervorragende Reinigungswirkung gegenüber wasserlöslichen und fetten Schmutz. Es bildet beim Trocknen einen mikrofeinen, transparenten, selbstglänzenden, trittfesten, rutschhemmenden und schmutzabweisenden Pflegefilm, der bei jedem aufwischen erneuert wird. Dadurch kommt es zu keinem Filmaufbau und Grundreinigungen sind nicht erforderlich. Der Film kann mit Bohnermaschinen auf Hochglanz auspoliert werden. Bei Laminatböden kommt es nach der Erstanwendung zu einem Verschluss der winzigen Fugen zwischen der einzelnen Tafeln, sodass danach kein Reinigungswasser mehr eindringen und Schaden anrichten kann.
<b>ANWENDUNG UND DOSIERUNG</b>	Manuell im Feucht-/Nasswischverfahren mit Eimer und Mop oder maschinell mit Reinigungsautomaten, immer mit kaltem Wasser verdünnt: Erstpflege von porösen Böden und als Spray-Cleaner: 10% (100 ml/l Wasser) Unterhaltsreinigung: 0,25-1,0% (2,5-10 ml/l Wasser) je nach Porosität des Bodens.
<b>VERBRAUCH</b>	0,5-1,0 ml/m <sup>2</sup> Oberfläche ca.
<b>LAGERFÄHIGKEIT</b>	≥ 24 Monate in geschlossenen Behältern, in kühlen, gut gelüfteten Räumen. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.
<b>VERPACKUNG</b>	Kanister zu 5 l (EAN Code 8008273442055) mit Dosierpumpe nach Anfrage