

SCHEDA TECNICA

Preparato: ANTICALCARE LAVASTOVIGLIE

Codice commerciale: KS640

Codice preparato: 42060501

Pag. 1 di 1

Revisione: 14.06.2016 JR



ANTICALCARE LAVASTOVIGLIE

Disincrostante anticalcare

IMPIEGO	Dissoluzione di depositi calcarei, incrostazioni e ruggine in lavastoviglie nel processo di lavaggio automatico.
DESCRIZIONE	Liquido limpido rosa pallido di odore debole, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,08, pH 0,5-1
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	Altri componenti: inibitori di corrosione.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Pericolo H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H335 Può irritare le vie respiratorie. Contiene: Acido Cloridrico.
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria nell'impiego di prodotti chimici. Non mescolare prodotti diversi.
COMPORTAMENTO ECOLOGICO	Non contiene tensioattivi. Gli acidi vengono in parte neutralizzati durante la dissoluzione delle incrostazioni. L'immissione incontrollata nelle fognature può provocare danni all'ambiente acquatico a causa dell'elevata concentrazione di acidi. Pertanto usare il prodotto solo per l'impiego appropriato, nelle dosi prescritte e con la cautela dovuta nell'uso di prodotti chimici.
CARATTERISTICHE	Fortemente acido, solubile all'istante, di odore debole, non schiumogeno, scioglie incrostazioni, calcare e tutte le sostanze solubili in acidi. Protegge le attrezzature, migliora l'igiene e riduce i consumi energetici grazie a superfici lisce e pulite.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Attenersi sempre alle istruzioni del fabbricante dell'apparecchio. Scaricare la macchina, asportare eventuali residui, pulire filtri, ugelli e bracci rotanti. Caricare la macchina con acqua, versare ANTICALCARE LAVASTOVIGLIE (circa il 20% della capacità vasca) e azionare per 5-10 minuti. Scaricare la macchina, rimuovere eventuali depositi solidi e se necessario ripetere. Infine ricaricare, effettuare un ciclo di lavaggio con sola acqua e scaricare nuovamente.
CONSUMO	A seconda del volume di acqua contenuta nell'apparecchio: 20% della capacità.
SCADENZA	≥ 12 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
SPEDIZIONE	ADR classe 8: UN 1789, HYDROCHLORIC ACID, 8, III, (E)
CONFEZIONI	Flacone da 1l con tappo child-proof (codice EAN 8008273009142, cartone 6x1l 8008273914064)