

SCHEDA TECNICA

Preparato: DECERANTE UNIVERSALE

Codice commerciale: KS260

Codice preparato: 42020901 - 42020905

Pag. 1 di 1

Revisione: 22.06.2016 JR



DECERANTE UNIVERSALE

IMPIEGO	Pulizia a fondo ed asportazione di cere di qualsiasi genere dai pavimenti resistenti all'acqua ed agli alcali. Impiego manuale con spazzole o attrezzi lavapavimenti o con macchine lavasciuga. Sgrassante e pulitore energico per applicazioni particolari.
DESCRIZIONE	Liquido limpido verde vivo, odore debole, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,022, pH 12,8 – 13,5
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi anionici e non ionici Altri componenti: parfum.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Pericolo H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Contiene: Idrossido di Sodio; Etanolamina.
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria nell'impiego di prodotti chimici.
COMPORTAMENTO ECOLOGICO	Non contiene fosfati ma sequestranti biodegradabili. I tensioattivi impiegati sono a base di alcoli lineari facilmente biodegradabili, i solventi sono miscibili con acqua e biodegradabili. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte dosi d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
CARATTERISTICHE	Poco schiumogeno, possiede eccellente potere detergente e sgrassante contro lo sporco pesante ed invecchiato, e ottimo potere penetrante e dissolvente per gli strati di cere e polimeri reticolati, nonché per grassi condensati.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Diluire con 4-10 parti di acqua fredda a seconda del grado e tipo di sporco, dell'efficienza delle macchine usate e del tempo di azione disponibile. Spargere la soluzione preparata sul pavimento e lasciare agire per 5-10 minuti (non deve asciugare), strofinare i pavimenti duri con tampone abrasivo nero e i pavimenti morbidi o delicati con una spazzola. Aggiungere acqua ove necessario, asportare la soluzione formata e risciacquare subito con acqua pulita, avendo cura di aggiungere circa 1% di aceto nel caso di pavimenti porosi. Asportare nuovamente l'acqua di risciacquo e ripassare tutta la superficie con mop o straccio pulito e leggermente umido e lasciare asciugare. Non calpestare il pavimento pulito con scarpe sporche e trattarlo subito con cera protettiva.
CONSUMO	50 ml/m ² circa
SCADENZA	≥ 12 mesi in contenitori chiusi in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
SPEDIZIONE	ADR Classe 8: UN 1824, Idrossido di Sodio, 8, II, (E)
CONFEZIONI	Flacone da 1 l (codice EAN 8008273009494) Cartone con 6 flaconi da 1 l (codice EAN 8008273949066) Tanica da 5 l (codice EAN 8008273949059)