

# TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: SOBLANK SODIUM  
Produkt Nr.: 21091201 - 21092501  
Seite 1 von 1  
Überarbeitet am: 17.02.2020 JR



## SoBlank Sodium Geschirrspülmittel für Maschinen

<b>VERWENDUNG</b>	Reinigung von Gläsern und Geschirr in gewerblichen Geschirrspülmaschinen im automatischen Spülprozess.
<b>BESCHREIBUNG</b>	Klare, blassgelbe, fast geruchlose Flüssigkeit, in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, nicht brennbar, Spez. Gewicht 1,21, pH 14 (t.q.), pH 12,5 ± 0,25 (1%-ige Lösung).
<b>INHALTSSTOFFE</b> (Verordnung 648/2004/EG)	< 5% Phosphonate, Polycarboxylate (Phosphorgehalt <6%)
<b>KENNZEICHNUNG</b> (Verordnung 1272/2008/EG)	<b>Gefahr H290</b> Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. <b>H314</b> Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Enthält: Natriumhydroxid; Kieselsäure, Natriumsalz.
<b>SICHERHEITSRATSCHLÄGE</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Unter Verschluss aufbewahren. Vor Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung und die Gefahren- und Sicherheitshinweise in Etiketle oder Sicherheitsdatenblatt lesen. Produkt sicher, mit der vorgesehenen Schutzausrüstung und mit der nötigen Sorgfalt beim Umgang mit chemischen Produkten verwenden.
<b>UMWELTPROFIL</b>	Enthält keine Tenside, kein NTA, kein EDTA, keine Phosphate und kein Chlor. Die enthaltene starke Lauge wird durch Verseifung von Fettstoffen zum Teil neutralisiert. Bei unkontrolliertem Einbringen in die Kanalisation kann es zu einer Abwassergefährdung kommen. Deshalb nur bestimmungsgemäß, in den vorgeschriebenen Einsatzmengen und mit der beim Umgang mit Chemikalien üblichen Sorgfalt verwenden.
<b>EIGENSCHAFTEN</b>	Schäumt nicht, hochalkalisch, sofort löslich. Ausgezeichnetes Reinigungsvermögen gegenüber fettigem Schmutz und sehr gutes Ablöse- und Dispergiervermögen für grobe Verunreinigungen und Speisereste, ohne Dekor oder empfindliches Porzellan anzugreifen.
<b>ANWENDUNG UND DOSIERUNG</b>	Die Dosierung hängt wesentlich von der örtlichen Wasserhärte ab und liegt abhängig vom Verschmutzungsgrad zwischen 1 und 5 g/l Wasser.
<b>VERBRAUCH</b>	Bei mittlerer örtlicher Wasserhärte und bei Frontlader Geschirrspülmaschinen mit ca. 35 l Bottichinhalt, zu Beginn der Spülarbeiten Zugabe 75 ml, und nach 5 Spülgängen jeweils wiederum Zugabe von 50 ml. Bei größeren Maschinen mit 70 l Bottichinhalt Anfangsdosis 150 ml.
<b>LAGERFÄHIGKEIT</b>	≥ 12 Monate in geschlossenen Gebinden bei Raumtemperatur. Nicht zusammen mit Säuren oder Nahrungsmitteln lagern. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.
<b>VERSANDHINWEIS</b>	ADR Klasse 8: UN 1824, Natriumhydroxidlösung, 8, II, (E)
<b>VERPACKUNG</b>	Kanister mit 12 kg Nettoinhalt (EAN-Kodex 8008273298126) Kanister mit 25 kg Nettoinhalt (EAN-Kodex 8008273298256)